

INFORMAZIONE / INFORMATION

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY



Temperatura di colore
Colour temperature



Luce fredda
Cold light
5.000 - 6.500 °K



Luce calda
Warm light
3.000 - 4.000 °K

WATT

Potenza
Power

LEDS

Numero di diodi LED
Number of LED diodes

LUMENS

Numero di lumen
Number lumens

TENSIONE / VOLTAGE



70809 15 6W 50084 17 50W
70014 15 15W 50085 17 72W
70013 15 30W

Utilizzare convertitore a tensione costante
Use constant voltage converter



70835 15 6W
50018 15 12W

Utilizzare convertitore di intensità costante
Use constant intensity converter



Senza necessità di utilizzare LED driver
Without need to use LED-driver



Funziona con pile. Le pile sono incluse per verificare il funzionamento del prodotto.
Runs off batteries. The batteries included are for the purpose of checking the product.



91330 15 20-60 W 92700 15 20-60 W
70656 15 40-105 W 70469 15 40-105 W

Utilizzare trasformatore per alogeni
Use halogen lamp transformer



Il prodotto è conforme alla norma europea di sicurezza (UNE-EN: 60598).
The product is according to the european norm of security (UNEEN: 60598).



Isolamento nella quale la protezione contro le scariche elettriche defluisce esclusivamente sull'isolamento principale nel conduttore della messa a terra.

Lights to which the protection against the electrical shocks exclusively falls on the main isolation and a connected conductor of protection to earth.



Isolamento in classe II di protezione sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra.

Isolation of class II protected against electrical unloading by direct bonding and indirect. It does not need Earth return.



Apparecchi di classe III a bassa tensione di sicurezza. Gli apparecchi a bassa tensione non devono essere connessi alle rete con presa a terra.

For safety reasons devices class III with very low tension must not be connected to the earth terminal.



Apparecchio idoneo al montaggio su superfici costruite con materiali dei quali non si conosca il grado di infiammabilità (es. legno).

The instrument is suitable for the assemblage on surfaces built with materials of which inflammability characteristics are unknown (exemple wood).



Impianto idoneo al montaggio incassato o sopra a superfici normalmente infiammabili.

The instrument is suitable to be installed in or on inflammable surfaces.



Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua avita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

To protect the environment, not thrown the device between normal waste at the end of the useful life, take it at the collection points for these specific waste provided by law.

INFORMAZIONE / INFORMATION

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY



Illuminazione ideale per zone asciutte
Ideal light for dry areas



Distanza minima degli oggetti illuminati
Minimum distance of illuminated objects



Classe di efficienza energetica
Energy efficiency class



Lampada ad incasso
Built-in lights



Connessione AMP
AMP connection



Lampada a superficie
Surface lights



Lunghezza cavo
Longitude of cable



Diametro di lavorazione
Diameter of holes



Include gli elementi per il montaggio
Includes the elements for the assembly



Lampada LED
LED light



Fascio di luce
Beam angle



Lampada GX53
GX53 lamp



Adesivo
Adhesive



Lampada G5
G5 lamp



Magnetica
Magnetic



Lampada GU5.3
GU5.3 lamp



Possibilità di connettere varie lampade
Can be connected to various led lights



Lampada G4
G4 lamp



Taglio manuale
Manual cut



Dispone di sensore
Comes with sensor



Taglio mediante macchina
Machine cut
































































Dispone di interruttore
Comes with switch



Espessore
Thickness



Dispone di telecomando
Comes with remote control

LED															
	Cod.			WATT	Class	LEDs	Lumens								ON/OFF
ALFA L1	70817 25	350 mA		1 W	A++	1	55 lm	50°	-	-	-	✓	✓	-	-
ALFA L2	70818 25	350 mA		1 W	A++	1	80 lm	50°	-	-	-	✓	✓	-	-
ALFA NL1	70815 11 25	350 mA		1 W	A++	1	78 lm	65°	-	-	-	✓	✓	-	-
ALFA NL2	70816 25	350 mA		1 W	A++	1	87 lm	140°	-	-	-	✓	✓	-	-
ALFA QL1	70819 11 25	350 mA		1 W	A++	1	80 lm	15°	-	-	-	✓	-	-	-
ALFALINE	70820 62	350 mA		2,7 W	A+	9	160 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	-
ANDROMEDA	59151 15	12V DC		5 W	A+	54	400 lm	90°	✓	-	-	-	✓	-	-
ALRAI	70002 20	12V DC		1,2 W	A+	14	68 lm	120°	-	✓	✓	-	✓	-	-
CRUX	59145 25 51	12V DC		1,8 W	A++	24	120 lm	85°	-	-	-	✓	-	-	-
	59146 10 25 51	12V DC		1,8 W	A++	24	120 lm	85°	-	-	-	✓	-	-	-
CRUX-IN	59152 25 51	230V AC 50Hz		1,8 W	A++	24	110 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-
	59153 51	230V AC 50Hz		1,8 W	A++	24	110 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-
DELTA 1	70838 65	350 mA		1 W	A+	1	140 lm	50°	-	-	-	✓	-	-	-
DELTA 2	70839 65	350 mA		1 W	A+	1	140 lm	50°	-	-	-	✓	-	-	-
DIFLEX	51443 62	12V DC		2,7 W	A+	30	113 lm	90°	-	-	-	✓	-	-	✓
	51444 62	12V DC		4,6 W	A	54	203 lm	90°	-	-	-	✓	-	-	✓
	51445 62	12V DC		2,4 W	A+	27	101 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓
	51446 62	12V DC		4,3 W	A	54	203 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓
	51447 62	12V DC		2,4 W	A+	27	113 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓
	51448 62	12V DC		4,3 W	A	54	203 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓
DRAWLED	50063 25	3 x LR03 AAA		0,6 W	-	4	28 lm	140°	✓	-	-	-	✓	✓	-
FLEXLED	70842 15	12V DC		1,1 W	A++	15	46 lm	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	70831 15	12V DC		3,3 W	A+	45	74 lm	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-
FLEXLED RGB	70201 17	12V DC	RGB	2,6 W	A++	12	126 lm	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	70200 17	12V DC	RGB	7,8 W	A+	36	380 lm	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-
GLEAM	79072 62	12V DC		1,7 W	A	12	46 lm	80°	-	-	-	✓	-	-	-
	79073 62	12V DC		3 W	A	21	74 lm	80°	-	-	-	✓	-	-	-
	79074 62	12V DC		4 W	A	30	95 lm	80°	-	-	-	✓	-	-	-
	70007 62	12V DC		3 W	A	21	74 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	✓
	70008 62	12V DC		4 W	A	30	95 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	✓
HALEY	70041 62	6 x LR03 AAA		0,8 W	-	12	13 lm	35°	-	-	✓	-	✓	✓	✓
	70042 62	6 x LR03 AAA		1,2 W	-	18	19 lm	35°	-	-	✓	-	✓	✓	✓
	70043 62	6 x LR03 AAA		1,6 W	-	24	26 lm	35°	-	-	✓	-	✓	✓	✓
	70044 62	6 x LR03 AAA		2 W	-	30	32 lm	35°	-	-	✓	-	✓	✓	✓
LINKBAR	70828 20	12V DC		2,4 W	A++	15	210 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	-
LUXEL	50032 21	12V DC		0,8 W	A	12	15 lm	35°	-	-	✓	-	✓	-	-
	50033 21	12V DC		1,2 W	A	18	21 lm	35°	-	-	✓	-	✓	-	-
	50034 21	12V DC		1,9 W	A	28	26 lm	35°	-	-	✓	-	✓	-	-
LYRA	70846 62	12V DC		3 W	A+	9	270 lm	120°	✓	✓	-	-	✓	-	-
NEPTUNE	70004 25	12V DC		1,5 W	A++	19	95 lm	120°	-	-	-	-	✓	-	-
MARS	70805 25	12V DC		0,72 W	A++	14	60 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	-
	70807 25	12V DC		0,72 W	A++	14	60 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	-
	70808 25	12V DC		0,72 W	A++	14	60 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	-
MYLED	70840 25	350 mA		1 W	A++	1	52 lm	30°	-	-	-	-	✓	-	-
NIX	50026 25	12V DC		1,8 W	A++	9	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-
	50027 25	12V DC		1,8 W	A++	9	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-
OMEGA	70837 65	12V DC		0,3 W	A++	1	6 lm	90°	-	-	-	✓	-	-	-
ORION	70841 62	12V DC		3 W	A+	1	210 lm	100°	-	-	-	✓	✓	-	-
	50082 62	12V DC		5 W	A+	1	320 lm	100°	-	-	-	✓	✓	-	-
	50083 62	12V DC		5 W	A+	1	320 lm	100°	-	-	-	✓	✓	-	-
PHOENIX	50041 25	3 x LR03 AAA		0,6 W	-	4	30 lm	110°	-	-	-	-	✓	✓	-
PIX	70072 62	220-240V AC 50-60Hz		1,5 W	A++	22	110 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-
	70073 62	220-240V AC 50-60Hz		1,9 W	A++	28	130 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-
	70074 62	220-240V AC 50-60Hz		2,2 W	A++	32	160 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-

LED																
	Cod.			WATT	Class	LEDs	Lumens								ON/OFF	
PROFLEX	50635 15	12V DC		72W	A	60	960 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
	50636 15	12V DC		72W	A	60	900 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
PIX	70072 62	220-240V AC 50-60Hz		1,5 W	A+	22	110 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70073 62	220-240V AC 50-60Hz		1,9 W	A+	28	130 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70074 62	220-240V AC 50-60Hz		2,2W	A+	32	160 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
RAINBOW	70021 62	2 x 9V 6LR61		0,35 W	-	5	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70022 62	2 x 9V 6LR61		0,35 W	-	5	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70023 62	2 x 9V 6LR61		0,7 W	-	10	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70024 62	2 x 9V 6LR61		0,7 W	-	10	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70025 62	2 x 9V 6LR61		1 W	-	15	75 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70028 62	2 x 9V 6LR61		0,35 W	-	5	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70029 62	2 x 9V 6LR61		0,35 W	-	5	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70030 62	2 x 9V 6LR61		0,7 W	-	10	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70031 62	2 x 9V 6LR61		0,7 W	-	10	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70032 62	2 x 9V 6LR61		1 W	-	15	75 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
ROLFLEX	70150 20	12V DC		24 W	A	60	230 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
	50035 20	12V DC		48 W	A	120	450 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
	50036 20	12V DC		48 W	A	120	450 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
SPOT	70156 11	12V DC		0,3 W	A+	1	8 lm	15°	-	-	-	✓	-	-	-	
SUNLED	51450 25	220-240V AC 50-60Hz		3,5 W	A+	15	249 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-	
	51451 25	220-240V AC 50-60Hz		3,5 W	A+	15	249 lm	120°	-	-	-	-	✓	-	-	
	51452 25	220-240V AC 50-60Hz		3,5 W	A+	15	249 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-	
TRI	70845 62	12V DC		3 W	A+	3	180 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	-	
TRIALFA	70836 25	350 mA		3 W	A+	3	270 lm	15°	-	-	-	✓	-	-	-	
URANE	50024 61	12V DC		1,8 W	A+	9	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-	
	50025 61	12V DC		1,8 W	A+	9	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-	
URSA	50064 25	3 x LR03 AAA		0,42 W	-	10	42 lm	120°	-	-	-	-	✓	✓	-	
VELA	50065 25	3 x LR03 AAA		0,42 W	-	10	56 lm	120°	-	-	-	-	✓	✓	-	
FLUORESCENTI / FLUORESCENTS																
	Cod.			WATT	Class	Lamp	Lumens								ON/OFF	
COMET	70646 62	230V 50Hz		8 W	A	G5	350 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	✓	
DUALFRAME	79112 62	230V 50Hz		8 W	A	G5	400 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	79113 62	230V 50Hz		8 W	A	G5	880 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	79114 62	230V 50Hz		8 W	A	G5	880 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	79115 62	230V 50Hz		8 W	A	G5	1.900 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	79115 62	230V 50Hz		8 W	A	G5	1.900 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
FLUOLINE 2	70844 62	12V DC		3,5 W	A	CCFL	180 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	-	
	70823 62	12V DC		4,5 W	A	CCFL	250 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	-	
	70824 62	12V DC		5,5 W	A	CCFL	320 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	-	
LUMED	79069 62	230V 50Hz		14 W	B	G5	171 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	79070 62	230V 50Hz		21 W	B	G5	305 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	✓	
FARETTI ALOGENI / HALOGEN LUMINAIRE																
	Cod.			WATT	Class	Lamp	Lumens								ON/OFF	
RIBON	70604 51	230V 50Hz		2 x 20 W	C	G4	480 lm	100°	-	✓	-	-	✓	-	✓	
	70606 51	230V 50Hz		3 x 20 W	C	G4	720 lm	100°	-	✓	-	-	✓	-	✓	
QUASAR	70570 11	12V AC		20 W	C	G4	235 lm	100°	-	-	-	✓	-	-	-	
	70579 10	12V AC		20 W	C	G4	235 lm	100°	-	-	-	✓	-	-	✓	
SATURN	70800 11	12V AC		10 W	C	G4	100 lm	150°	-	-	-	✓	-	-	-	
MERCURY	70618 51	12V AC		10 W	B	G4	100 lm	100°	-	-	-	✓	-	-	-	
	92686 10 11 51	12V AC		20 W	B	G4	240 lm	100°	-	-	-	✓	-	-	-	
	70628 10 11	12V AC		20 W	D	G4	240 lm	60°	-	-	-	✓	-	-	-	
LAMPADRE ALOGENE A BRACCIO HALOGEN ARM LIGHTS	92041 51	12V AC		2 x 20 W	C	G4	240 lm	270°	-	-	-	✓	-	-	-	
	92043 11	12V AC		20 W	B	G4	240 lm	270°	-	-	-	✓	-	-	-	
	92855 11	12V AC		-	D	GU5.3	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	