


CERNIERE C50 CON SCODELLINO Ø35

C50 HINGES WITH DE Ø35 CUP




C50

- Chiusura con molla.
- Spessore della porta da 16 a 23 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.

- Spring closure.
- For 16 ~ 23 mm door thickness.
- Adjustable in 3 dimensions.
- Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.

Collo dritto

Full overlay hinge




$$B = 12 + D - S$$

Descrizione Description	Cod.	
Per vite Screw-on	12499 07	500
Acciaio / Steel		

Basette C50

C50 PLATES




Basetta per vite

Screw-on plate



Altezza Height	Cod.	
3	12498 07	500
Acciaio / Steel		

- Regolazione di ± 2mm.
- Adjustable by ±2mm.

SISTEMA DI FISSAGGIO DELLO SCODELLINO
CUP PLATE SYSTEMPer vite:
Screw-on:

Per il montaggio si raccomanda l'utilizzo di viti TSP Ø4 x 16 Cod. 5032305 o TGS Ø4 x 15 Cod. 5000907 - Ø3,5 x 16 Cod. 5000807.

For the assembly, we recommend to use screws flat head Ø4 x 16 Cod. 5032305 or raised head Ø4 x 15 Cod. 5000907 - Ø3,5 x 16 Cod. 5000807.

